Réno PRO chantier

Voile de verre enduit

Composition.
Fibres de verre, résines et charges minérales.

Préparation des supports.
Enlever les anciens revêtements. Lessiver les murs gras. Poncer si nécessaire (ex: les surfaces brillantes). Eliminer toutes salissures, poussières et contaminations chimiques ou biologiques. Reboucher les irrégularités et crevasses trop importantes. Sur les fonds friables, poudreux ou trop absorbants, appliquer une sous-couche d'impression maigre non bloquante.

Mode d'application.
Utiliser une colle acrylique revêtements muraux lourds appliquée au rouleau à poils moyens (250 à 350 gr/M2). Encoller le support par température comprise entre 10 et 25°C. Laisser ensuite gommer (présécher) la colle selon prescription du fabricant puis poser les lés en bord à bord comme un papier-peint. Maroufler à la spatule en plastique. Laisser sécher complètement. Terminer par deux couches de peinture de finition acrylique ou appliquer un revêtement mural. Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.

15M x 1M

250 gr / M2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

(*) "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."

CE
RL décor
ZA Le Bocage
95220 Herblay
12 - 2010
EN 15102

M1
B-s1,d0

DPC (Directive des produits de construction): Les performances techniques du produit sont disponibles sur le site www.rldecor.com sous le numéro de DoP correspondant au code barre.

3 700080 714084

Edition: septembre 2013

Réno PRO chantier

Pour Préparer ou Rénover les murs et plafonds même dans les cas difficiles.

250 gr / M2

✓ **REPARATEUR**

permet de consolider, niveler et traiter les défauts et fissures par simple encollage .

✓ **RAPIDE**

évite de nombreux travaux de dépose, d'enduisage et de ponçage.

✓ **TRES RESISTANT**

offre une bonne résistance à l'abrasion, aux chocs et aux tractions le long des fissures.

La toile de rénovation " Tout Support "